

### BENNE AMOVIBLE STANDARD 30 M<sup>3</sup>

Volume	30 m <sup>3</sup>
Longueur	6 000 mm
Largeur	2 300 mm
Hauteur	2 200 mm
Fond en tôle épaisseur 4 mm en S235	
Côtés et face avant en tôles épaisseur 3 mm en S235	
Berce en IPN 180	
Traverses de fond tous les 500 mm, UTP 112 x 60 x 3.5	
Poteaux de section UTP 120 x 60 x 3.5 tous les 1 100 mm	
Ceinture supérieure en tube de 140 x 80 x 3 soudée en continu	
Coins tronqués pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux	
Crochet avant renforcé par une poutre de grosse section	
Echelle crantée sur la face avant	
Charnières de porte renforcées montées sur un axe Ø20 mm avec graisseur	
Modèle de porte : 2 vantaux sans trappe simple fermeture	
Fermeture de porte avec rattrapage de jeu monté sur un axe de 30 mm	
Sécurité latérale pour l'ouverture des portes décalée vers l'avant avec ressort de rappel	
Rouleaux arrière renforcés avec bagues autolubrifiantes Position extérieure	
Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson	
Protection : dégraissage de phosphatation	
Peinture : 2 couches d'apprêt époxy int. et ext. + 2 couches de laque polyuréthane ext.	

